

### Oxford 300 A

PES woven fabric / PES szövet

### Fabric Description / Anyagleírás

Composition :	/ Összetétel :	100% PES
Coating :	/Kenés :	PVC
Usable Width :	/ Hasznos szélesség :	150 cm ± 7 cm
Roll Length :	/ Tekercshossz :	50 m
Fabric Weight :	/ Anyagsúly :	410 g/m <sup>2</sup>
Thickness :	/ Vastagság :	0,54 mm
Application :	/ Felhasználás :	Bags and accessories / Táskaiapar
Source :	/ Származási hely :	Kína

### Certificates / Tanúsítványok

Test description Teszt leírás	Certification Minősítés	Value Érték
Tensile Strength/ Szakító Szilárdság (N/5 cm):	EN ISO 1421	982 ± 19 / 650 ± 19
Ultimate elongation/Nyúlás (%):	EN ISO 1421	37 ± 0,5 / 26,5 ± 1
Rubbing fastness (dry & wet)/ Színtartóság dörzsöléssel szemben (száraz és nedves szövettel) (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 105-X12	4-5 / 4-5
Resistance to water penetration/ Vízállóság (mm):	EN ISO 20811	≥1.600

Cleaning:



EN ISO 1421

Rubber- or plastics-coated fabrics -  
Determination of tensile strength  
and elongation at break.

Gumi- vagy műanyag bevonatú  
kelmék. A szakítószilárdság és a  
szakadási nyúlás meghatározása.

EN ISO 105-X12

Tests for colour fastness. Part X12:  
Color fastness to rubbing.  
Színtartósági vizsgálatok. X12. rész:  
Színtartóság dörzsöléssel szemben.

EN ISO 20811

Textile fabrics. Determination of  
resistance to water penetration.  
Hydrostatic pressure test.  
Textilkelmék. A vízállóság  
meghatározása. A hidrosztatikus  
nyomás vizsgálata.