

TERRAN

Valance / Bútorszövet

Fabric Description / Anyagleírás

| | |
|--|------------------------------|
| Composition: / Összetétel: | 100% PES |
| Usable Width: / Hasznos szélesség: | 140 cm ± 2 cm |
| Normal Length: / Átlagos tekercshossz: | 50 m |
| Fabric Weight: / Anyagsúly: | 350 g/m ² ± 5% |
| Application: / Felhasználás: | Upholstery / Bútorkárpitozás |
| Source: / Származási hely: | China / Kína |

Certificates / Tanúsítványok

| Test description / Teszt leírás | Certification / Minősítés | Value / Érték |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Martindale's test/ Dörzsállóság (cycle/ciklus): | EN ISO 12947-2 | ≥62.500 |
| Resistance to seam slippage/ Varratmenti fonalsúszás (mm): | EN ISO 13936-2 | 2/2 |
| Color fastness to light/ Színtartóság UV fényel szemben (1-8 scale/fokozat): | EN ISO 105-B02 | 3-4 |
| Rubbing fastness (dry & wet)/ Színtartóság dörzsoléssel szemben (száraz és nedves szövettel) (1-5 scale/fokozat): | EN ISO 105-X12 | 4-5/4 |
| Pilling Resistance/ Bolyhosodás és gömbösödés állóság (1-5 scale/fokozat): | EN ISO 12945-2 | 4 |
| DMF: | 0,1 mg/kg | Not detected/ nem kimutatható |
| AZO dye stuffs/ AZO színezék: | | Not detected/ nem kimutatható |
| Flame retardant/ Lángállóság: | | On request/Kérésre |

Cleaning:



EN ISO 12947-2
Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 2: Determination of specimen breakdown.
Textíliák. Kelmék kopásállóságának meghatározása Martindale módszerrel. 2. rész: A próbadarab károsodásának meghatározása.

EN ISO 13936-2
Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics. Part 2: Fixed load method.
A varrat menti fonalsúszás meghatározása szövetekben. 2. rész: Állandó terheléses módszer

EN ISO 105-B02
Textiles. Tests for colour fastness. Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test.
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. B02. rész: Színtartóság mesterséges fényel szemben: xenon ívlámpás vizsgálat.

EN ISO 105-X12
Tests for colour fastness. Part X12: Color fastness to rubbing.
Színtartósági vizsgálatok. X12. rész: Színtartóság dörzsoléssel szemben.

EN ISO 12945-2
Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. Part 2: Modified Martindale method.
A kelme felületi bolyhosodási és gömbösödési hajlamának meghatározása. 2. rész: Módosított Martindale módszer.

AZO dye stuff/AZO színezék
Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants.
Az azo színezékekből származó bizonyos aromás aminok meghatározási módszerei.

DMF (Dimethyl formamide)
May cause harm to the unborn child. Also harmful by inhalation and in contact with skin. Irritating to eyes.
A születendő gyermekre ártalmas lehet. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas is. Szemizgató hatású.