Essence Trade Kft..
Hungary, 2030 Érd, Égerfa u. 14.
+36 23/334-623, +36 70/336-0755
info@narum.hu, www.narum.hu

Nadura 360

PA szövet

Anyagleírás

Típus	**360 WR**	**360 WR IRR**
Összetétel:	100% PA	
Kenés:	AC*2	AC*3
Egyéb tulajdonság:	vízzáró, vízlepergető, antisztatikus	vízzáró, vízlepergető, antisztatikus, IRR pigmentált
Anyag súly (g/m²):	120 ± 12	170 ± 12
Hasznos szélesség (cm):	145	140
Szövés:	Twill 1/2S	

Tanúsítványok

Leírás	Tanúsítvány	Érték	
Típus		**360 WR**	**360 WR IRR**
Szakító szilárdság hosszában/széltében (N/5cm):	EN ISO 1421	900 / 1000	900 / 1000
Szakító erő (N):	EN ISO 4674-1	45 / 45	35 / 35
Vízlepergetés:	EN ISO 4920	≥4	≥4
Vízállóság (cm/ws):	EN ISO 811	≥50	≥130
Méretváltozás 40°C-os mosásnál (%):	EN ISO 5077:2011 EN ISO 6330:2012	-	≤3,5
Színtartósság dörzsöléssel szemben száraz és nedves szövettel (1-5 fokozat):	EN ISO 105-X12	≥4	≥4
Színtartósság UV fénnyel szemben (1-8 fokozat):	EN ISO 105-B02	≥5	≥5
Színtatósság háztartási és ipari mosással szemben (1-5 fokozat):	EN ISO 105-C06	-	≥4
Színtartósság izzadsággal szemben (1-5 fokozat):	EN ISO 105-E04	-	≥4

A termék rendelkezik OKEO-TEX 100 tanúsítvánnyal.
Származási hely: EU

Date: 2026.02.11.