

### Reflect SR

Artificial leather / Műbőr

### Fabric Description / Anyagleírás

Composition: / Összetétel:	83% PVC / 2% PMMA / 15% PES
Usable Width: / Hasznos szélesség:	140 cm
Normal Length: / Átlagos tekereshossz:	40 m
Fabric Weight: / Anyagsúly:	≥ 470 g/m <sup>2</sup> ±40
Thickness: / Vastagság:	0,8 mm ± 0,1 mm
Application: / Felhasználás:	Upholstery / Bütorkárpitozás
Source: / Származási hely:	EU

### Certificates / Tanúsítványok

Test description Teszt leírás	Certification Minősítés	Value Érték
Tensile strength warp/weft / Szakító szilárdság szélében/hosszában (N/5cm):	EN ISO 1421	350 /250
Ultimate elongation/ Nyúlás (%):	EN ISO 1421	50 ± 10 / 120 ± 20
Peel adhesion warp/weft / Fedőréteg tapadás szélében/hosszában (N/5cm):	EN ISO 2411	≥20 / ≥20
Martindale's test/ Dörzsállóság (cycle/ciklus):	EN 5470-2	≥30.000

#### EN ISO 1421

Determination of tensile strength, welding strength and elongation at break.

A szakítószilárdság és a szakadási nyúlás meghatározása.

#### EN ISO 2411

Determination of coating adhesion. A bevonattapadás meghatározása.

#### EN ISO 5470-2

Determination of abrasion resistance. Part 2: Martindale abrader.

A kopásállóság meghatározása. 2. rész: Martindale koptatás

Date / Kelt  
2017.07.05.